

DİJİTAL GÖSTERGELİ 1500WATT MODİFİYE SİNÜS İNVERTER



ÖZELLİKLERİ

- USB çıkış portu
- İyi ısı dağılımı ile anodize alüminyum kasa
- Yüksek çıkış için DC bağlantı kabloları
- Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
- Ön panelinde iki adet LED göstergesi ile çalışma ve arıza durumunu gösterir
- Dijital göstergesi ile akü voltajı ve yükleme gücünü gösterir
- Kompakt boyutu, hafifliği ve kolay kullanım

USB E8 RoHS CE-LVD/EMC 1.5 YEAR LIMITED WARRANTY

MODEL	MSD1500-121	MSD1500-122	MSD1500-241	MSD1500-242	MSD1500-481	MSD1500-482	
ÇIKIŞ	AC GERİLİM	110 V	230V	110V	230 V	110 V	230 V
	AC GERİLİM ARALIĞI	100-120 VAC	220-240 VAC	100-120 VAC	220-240 VAC	100-120 VAC	220-240 VAC
	AC DÜZENLEME	± 10%					
	ANMA GÜCÜ	1500W					
	ZİRVE GÜCÜ	3000W					
	DALGA FORMU	MODİFİYE SİNÜS					
	FREKANS	50/60 Hz ± 3					
	YÜKSÜZ ÇEKİLEN AKIM	≤ 1,35 A					
	VERİM	≥ 90%					
	USB	5V 500mA (Opsiyonel)					
	LED GÖSTERGESİ	Yeşil: Güç Açık / Kırmızı: Güç Hatası					
	SOĞUTMA FANI	Yük bağlandığında çalışır / Sıcaklık Kontrolü Opsiyonel					
DİJİTAL GÖSTERGE	GERİLİM / GÜÇ						
GİRİŞ	DC GERİLİM	12 V		24 V		48 V	
	GERİLİM ARALIĞI	9.5 - 16 V DC		19 - 32 V DC		38 - 64 V	
	DC BAĞLANTI	BVR 10*2		BVR 6*2		BVR 6*2	
KORUMA	DÜŞÜK GERİLİM ALARMI	9.5 ± 0.5 V DC		22 ± 1 V DC		44 ± 2 V DC	
	DÜŞÜK GERİLİM KAPATMA	10 ± 0.5 V DC		19 ± 1 V DC		38 ± 2 V DC	
	GERİ AÇMA GERİLİMİ	11.5 - 12 V		23 - 24 V		46 - 48 V	
	AŞIRI YÜK	ÇIKIŞI KAPATIR - YENİDEN BAŞLATMA					
	AŞIRI GERİLİM	15 ± 0.5 V DC		30 ± 1 V DC		60 ± 2 V DC	
	AŞIRI SICAKLIK	OTOMATİK ÇIKIŞ KAPANIR - YENİDEN BAŞLATMA					
	ÇIKIŞ KISA DEVRE	ÇIKIŞI KAPATIR - YENİDEN BAŞLATMA					
	TERS BAĞLANTI	SİGORTA KORUMALI					
	DEĞİŞTİRİLEBİLEN SİGORTA	40 A*5		20 A*5		10 A*5	
	YUMUŞAK BAŞLANGIÇ	VAR / 3-5 s					
TOPRAK HATASI	VAR						
ORTAM	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0-30C = @ 100% YÜK; 40C = @ 50% YÜK					
	ÇALIŞMA NEMİ	20% - 90% RH YOĞUŞMASIZ					
	ORTAM SICAKLIĞI&NEMİ	30 - 70C ; 10-95% RH					
	SICAKLIK KATSAYISI	10% - 90% RH					
GÜVENLİK	İZOLASYON DİRENCİ	20C - +50C					
	EMI İLETİM & RADYASYON	I/P - O/P: 100M Ohms / 500VDC/25/70%RH					
	EMS KORUMA	EN55022 B UYUMLU, 72/245/CEE, 95/64/CE					
	LVD	EN61000-4-2,3 UYUMLU					
	E-MARK	EN60950 ve EN61558-1-2 UYUMLU					
DİĞER	AĞIRLIK	4000g					
	EBATLAR (cm)	31.5*20.8*7.77 cm					
	PAKETLEME	KATON, 4 PARÇA / 18KG / 50*38.5*30cm					
	ÇIKIŞ SOKETİ	A,B,C,D,E,F,G,GFCI OPSİYONEL					
AKSESUAR	UZAKTAN KONTROL	OPSİYONEL					